



## Rectifieuse cylindrique JONES & SHIPMAN Type SUPREMA

Modèles	650U/E	1000U/E	1500U/E
Système de commande	Ecran tactile Fanuc		
Capacités			
Longueur de rectification	650 mm	1 000 mm	1 500 mm
Diamètre de rectification entre-pointes	160 mm / 300 mm		
Poids entre-pointes	100 kg		
Table			
Distance de déplacement longitudinal	750 mm	1 145 mm	1 645 mm
Vitesse de déplacement longitudinal	0.001 mm/min à 12 m/min		
Incrément volant électronique	0.001 / 0.01 / 0.1 mm		
Contrôle et asservissement longitudinal	Servomoteur AC numérique Fanuc avec codeur intégré haute résolution		
Pivotement de la fausse table sens horaire/anti	+9° / -9°	+8,2° / -8,2°	+5° / -5°
Dimensions			
Poids approximatif	5 440 kg	6 220 kg	7 450 kg
Dimensions à l'expédition	18.2 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	28 m <sup>3</sup>

Référence : 127

Marque : Jones & Shipman

## Caractéristiques

### Besoin de conseil ?

Service commercial

n° 05 61 78 85 85

service.contact@scom.fr